


aquacomet®  
FEEL THE QUALITY



HORIZON POOLÜBERDACHUNG

SUPERFLACH

HORIZON



## AQ HORIZON POOLÜBERDACHUNG MIT MINIMAL DESIGN

Die Ingenieure von Aquacomet haben unter den ersten die zur Formenwelt der zeitgenössischen Architektur leicht adaptierbare Überdachung, das Modell AQ Horizon mit minimal Design entwickelt.

Die ausserordentlich starke Typenstatik ermöglicht eine sichere Nutzung, trotzdem fügt es sich mit seiner ätherischen, superflachen Bauhöhe ästhetisch in den Garten ein und passt sich der gebauten Umgebung an.


Seinen statischen Eigenschaften und formalen Qualitäten zu verdanken ist das Modell AQ Horizon heute eines der gesuchtesten Überdachungsmodelle in Europa. Die Standardfarben wurden so konfiguriert, daß sie mit den Türen und Fenster der heutigen Architektur harmonisieren, somit wird in der Grundauführung anthrazitgrau (RAL 7016), weißaluminium (RAL 9006), grau aluminium (RAL 9007) und reinweiß (RAL 9010) angeboten. Die Konstruktionslösungen mit europäischem Musterschutz können nur bei uns, im Fall von Produkten, welche im Werk von Aquacomet produziert werden, legal erreicht werden. Um den ständig steigenden Bedarf für das Überdachungsmodell AQ Horizon qualitativ und quantitativ erfüllen zu können, hat Aquacomet Anfang 2018 ein neues Produktionswerk mit 1800 m<sup>2</sup> Fläche erschaffen, welches mit einer ausgesprochen für dieses Modell entwickelten Produktionstechnologie die bestellten Produkte herstellt.

# HORIZON


Technische Angaben	
Profil:	AlMgSi 0,5 F19 (70x54 mm)
Beschichtung:	pulverbeschichtet (RAL)
Verglasung:	4 mm solide PC-Platten
Schienenbahn:	superflach (12 mm)
Arretierung:	semi-intelligent*
Frontwand:	120-180 mm Klappe
Rückwand:	schiebbar mit 70-150 mm Gummilippe

\* Seite 6.

SEGMENTHÖHEN:  
(bei maximaler, 6250 mm Breite)



MINIMALE UND MAXIMALE BREITE:




# HORIZON HIGH


Technische Angaben	
Profil:	AlMgSi 0,5 F19 (70x54 mm)
Beschichtung:	pulverbeschichtet (RAL)
Verglasung:	4 mm solide PC-Platten
Schienenbahn:	superflach (12 mm)
Arretierung:	semi-intelligent*
Frontwand:	120-180 mm Klappe
Rückwand:	schiebbar mit 100 mm Gummilippe

\* Seite 6.

SEGMENTHÖHEN:  
(bei maximaler, 6250 mm Breite)



MINIMALE UND MAXIMALE BREITE:



Technische Änderungen vorbehalten!

Das superflache Modell kann wegen seinen geometrischen Gegebenheiten etwas weniger Schnee ertragen, daher bedarf sein Betrieb bei größerem Schneefall etwas mehr Rücksichtnahme. Natürlich kann dieses Modell auch ohne Probleme unter west-europäischen Winterverhältnissen eingesetzt werden.

Breite [m]	3 Segmente			Höhe [mm]	4 Segmente			Höhe [mm]	5 Segmente			Höhe [mm]	6 Segmente			Höhe [mm]
	Maximale Länge				Maximale Länge				Maximale Länge				Maximale Länge			
	2 Rippen	3 Rippen			2 Rippen	Rippen			2 Rippen	3 Rippen			2 Rippen	Rippen		
3,50	6,276	6,348	7,698	379	8,350	8,446	10,246	470	10,424	10,544	12,794	561	12,498	12,642	15,342	652
3,75	6,276	6,348	7,698	383	8,350	8,446	10,246	474	10,424	10,544	12,794	565	12,498	12,642	15,342	656
4,00	6,276	6,348	7,698	387	8,350	8,446	10,246	478	10,424	10,544	12,794	569	12,498	12,642	15,342	660
4,25	6,276	6,348	7,698	390	8,350	8,446	10,246	481	10,424	10,544	12,794	572	12,498	12,642	15,342	663
4,50	6,276	6,348	7,698	394	8,350	8,446	10,246	485	10,424	10,544	12,794	576	12,498	12,642	15,342	667
4,75	6,276	6,348	7,698	398	8,350	8,446	10,246	489	10,424	10,544	12,794	580	12,498	12,642	15,342	671
5,00	6,276	6,348	7,698	402	8,350	8,446	10,246	493	10,424	10,544	12,794	584	12,498	12,642	15,342	675
5,25	6,276	6,348	7,698	406	8,350	8,446	10,246	497	10,424	10,544	12,794	588	12,498	12,642	15,342	679
5,50	6,276	6,348	7,698	409	8,350	8,446	10,246	500	10,424	10,544	12,794	591	12,498	12,642	15,342	682
5,75	6,276	6,348	7,698	413	8,350	8,446	10,246	504	10,424	10,544	12,794	595	12,498	12,642	15,342	686
6,00	6,276	6,348	7,698	417	8,350	8,446	10,246	508	10,424	10,544	12,794	599	12,498	12,642	15,342	690
6,25	6,276	6,348	7,698	421	8,350	8,446	10,246	512	10,424	10,544	12,794	603	12,498	12,642	15,342	694

Dieses Modell kann bei mitteleuropäischem Klima bis zu einer Aussenbreite von 5,75 m angeboten werden!

Die höhere Variante (Horizon HIGH) bewahrt auch die dem Modell Horizon typische schwunghaft leichte formelle Erscheinung, seine Statik ermöglicht aber eine größere Belastbarkeit und schnelleren Abfluss des Regenwassers. Sowohl die niedrige als auch die höhere Version vom Modell AQ Horizon wird in der Grundauführung mit zwei Tragrippen, und in der extra verstärkten Version mit drei Tragrippen pro Segment angeboten, um eine noch größere statische Leistung zu erzielen.

Breite [m]	3 Segmente			Höhe [mm]	4 Segmente			Höhe [mm]	5 Segmente			Höhe [mm]	6 Segmente			Höhe [mm]
	Maximale Länge				Maximale Länge				Maximale Länge				Maximale Länge			
	2 Rippen	3 Rippen			2 Rippen	3 Rippen			2 Rippen	3 Rippen			2 Rippen	3 Rippen		
3,50	6,276	6,348	7,698	534	8,350	8,446	10,246	619	10,424	10,544	12,794	704	12,498	12,642	15,342	789
3,75	6,276	6,348	7,698	545	8,350	8,446	10,246	630	10,424	10,544	12,794	715	12,498	12,642	15,342	800
4,00	6,276	6,348	7,698	556	8,350	8,446	10,246	641	10,424	10,544	12,794	726	12,498	12,642	15,342	811
4,25	6,276	6,348	7,698	567	8,350	8,446	10,246	652	10,424	10,544	12,794	737	12,498	12,642	15,342	822
4,50	6,276	6,348	7,698	578	8,350	8,446	10,246	663	10,424	10,544	12,794	748	12,498	12,642	15,342	833
4,75	6,276	6,348	7,698	589	8,350	8,446	10,246	674	10,424	10,544	12,794	759	12,498	12,642	15,342	844
5,00	6,276	6,348	7,698	600	8,350	8,446	10,246	685	10,424	10,544	12,794	770	12,498	12,642	15,342	855
5,25	6,276	6,348	7,698	611	8,350	8,446	10,246	696	10,424	10,544	12,794	781	12,498	12,642	15,342	866
5,50	6,276	6,348	7,698	622	8,350	8,446	10,246	707	10,424	10,544	12,794	792	12,498	12,642	15,342	877
5,75	6,276	6,348	7,698	633	8,350	8,446	10,246	718	10,424	10,544	12,794	803	12,498	12,642	15,342	888
6,00	6,276	6,348	7,698	644	8,350	8,446	10,246	729	10,424	10,544	12,794	814	12,498	12,642	15,342	899
6,25	6,276	6,348	7,698	655	8,350	8,446	10,246	740	10,424	10,544	12,794	825	12,498	12,642	15,342	910

# VERSCHIEBEN DER ÜBERDACHUNG




## FUNKTIONSPRINZIP DER SEMI-INTELLIGENTEN ARRETIERUNG

### Bewegungsoptionen

Die herkömmlichen Überdachungen leiten die auftretenden waagerechten Kräfte allgemein durch die Schienenbahn ab, daher ist es notwendig auf beiden Längsseiten Schiene zu montieren.

Die AQ Horizon Überdachungen werden in der Grundausführung und mit Motorantrieb auch mit zweiseitiger Schienenbahn geliefert.

Den Konstruktionslösungen des Modells zu verdanken, bieten die senkrechten Seitenwände der Überdachung die Möglichkeit auf eine Seite die Schiene wegzulassen. Die waagerechten Kräfte werden durch die ausserordentlich starken Knickpunktausführungen ausgelöscht, so kann die Überdachung je nach Kundenwunsch auf der frekventiert benutzten Seite ohne Schienenbahn montiert und betrieben werden.



Die Segmente öffnen und beim Schließen positionieren sich automatisch, jedoch sind sie einzeln verschiebbar. Patentierte Aquacomet-Lösung.



# Smart Drive




## NEUE MOTOR-ENTWICKLUNG VON AQUACOMET

- ✓ Stärker und leiser  
(größere Leistung, kleinere Drehzahl)
- ✓ Solarpaneel mit größerer Leistung (10W)
- ✓ Intelligente Ladesteuerung (Schutz gegen Überladen,  
Tiefentladen und Kurzschluss,  
Laden mit Wärmekompensation)
- ✓ Direkte (Bluetooth) Steuerung vom Handy / Tablet (iOS, Android)
- ✓ Wasserfeste Elektronik
- ✓ Manuelles Verschieben bei Fehlfunktion

FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MÄßE  
L: 8000 mm, B: 4500 mm, H: 500 mm







FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MAßE  
L: 8000 mm, B: 4500 mm, H: 500 mm








FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MAßE  
L: 8000 mm, B:4500 mm, H:500 mm

FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MABE  
L: 10310 mm, B: 4500 mm, H: 600 mm







FARBE

Antracit (RAL 7016)

MAßE


L: 10310 mm, B: 4500 mm, H: 600 mm



FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MAßE  
L: 11000 mm, B: 5500 mm, H: 600 mm







FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MÄÙE  
L: 11000 mm, B: 5500 mm, H: 600 mm








FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MÄßE  
L: 11000 mm, B: 5500 mm, H: 600 mm

FARBE


Anthrazit (RAL 7016)

MAßE

L: 8000 mm, B: 4500 mm, H: 500 mm







FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MÄßE  
L: 8000 mm, B: 4500 mm, H: 500 mm








FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MAßE  
L: 8150 mm, B: 4400 mm, H: 520 mm





FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MAßE  
L: 8150 mm, B: 4400 mm, H: 520 mm





FARBE

Weißaluminium (RAL 9006)

MAßE

L: 8250 mm, B: 4520 mm, H: 500 mm



FARBE  
Weißaluminium (RAL 9006)  
MABE  
L: 8250 mm, B: 4520 mm, H: 500 mm







FARBE

Graualuminium (RAL 9007)

MAßE

L: 7200 mm, B: 4600 mm, H: 580 mm





FARBE  
Graualuminium (RAL 9007)  
MÄßE  
L: 7200 mm, B: 4600 mm, H: 580 mm





FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MAßE  
L: 6250 mm, B: 3800 mm, H: 400 mm



FARBE


Anthrazit (RAL 7016)

MAßE

L: 6250 mm, B: 3800 mm, H: 400 mm




FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MAßE  
L: 9500 mm, B: 4700 mm, H: 500 mm







FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MAßE  
L: 9500 mm, B: 4700 mm, H: 500 mm



FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MAßE  
L: 9500 mm, B: 4700 mm, H: 500 mm









FARBE  
Weißaluminium (RAL 9006)  
MAßE  
L: 9500 mm, B: 4700 mm, H: 500 mm



FARBE  
Weißaluminium (RAL 9006)  
MÄßE  
L: 9500 mm, B: 4700 mm, H: 500 mm





FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MABE  
L: 10300 mm, B: 3800 mm, H: 500 mm









FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MÄßE  
L: 10300 mm, B: 3800 mm, H: 500 mm





FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MAßE  
L: 8300 mm, B: 4750 mm, H: 500 mm



FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MABE  
L: 8300 mm, B: 4750 mm, H: 500 mm








FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MÄßE  
L: 8300 mm, B: 4750 mm, H: 500 mm








FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MAßE  
L: 8350 mm, B: 4520 mm, H: 500 mm





FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MAßE  
L: 8250 mm, B: 4520 mm, H: 600 mm







FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MAßE  
L: 8250 mm, B: 4520 mm, H: 600 mm







FARBE  
Weißaluminium (RAL 9006)  
MABE  
L: 4700 mm, B: 3200 mm, H: 400 mm



FARBE  
Weißaluminium (RAL 9006)  
MAßE  
L: 4700 mm, B: 3200 mm, H: 400 mm







FARBE  
Weißaluminium (RAL 9006)  
MABE  
L: 9150 mm, B: 4750 mm, H: 660 mm



FARBE  
Weißaluminium (RAL 9006)  
MAßE  
L: 9150 mm, B: 4750 mm, H: 660 mm



FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MABE  
L: 8250 mm, B: 4520 mm, H: 600 mm







FARBE  
Anthrazit (RAL 7016)  
MÄßE  
L: 8250 mm, B: 4520 mm, H: 600 mm





FARBE  
Graualuminium (RAL 9007)  
MABE  
L: 8300 mm, B: 4400 mm, H: 690 mm








FARBE  
Graualuminium (RAL 9007)  
MAßE  
L: 8300 mm, B: 4400 mm, H: 690 mm



Ihr Partner:



Technische Änderungen vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für Druckfehler. Das Kopieren im Ganzen oder in Teilen ist untersagt.